CREANDO UN MUNDO MAS LIMPIO, MAS SEGURO Y MAS SANO.

Especificaciones del modelo 800 | Barredora industrial grande de operador sentado

SISTEMA DE BARRIDO

Tipo	II-Speed™, barrido directo
Ancho de limpieza	66 pulg. | 1675 mm
Longitud de cepillo principal	50 pulg. | 1270 mm
Elevación del cepillo principal	Hidráulico
Cambio del cepillo principal	Sin herramientas
Diámetro de cepillo lateral	26 pulg. | 660 mm
Capacidad volumétrica de la tolva	30 pies³ | 0,8 m³
Capacidad de peso de la tolva	2000 lb | 905 kg
Altura de descarga de la tolva	Del nivel del suelo a 72 pulg. | 1830 mm
Alcance de descarga de la tolva	Hasta 20 pulg. | Hasta 510 mm

SISTEMA DE PROPULSIÓN

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable hasta)	10,0 mph | 16 km/h
Velocidad de propulsión en reversa (variable hasta)	4,5 mph | 7,2 km/h
Tipo de propulsión	Hidrostática
Inclinabilidad de la tolva llena	8,5º/15%
Inclinabilidad de la tolva vacía	15,0º/27%
Separación del suelo	6 pulg. | 150 mm
Ruedas delanteras (2), neumáticos	6,5 x 10 pulg. | 165 x 255 mm
Rueda trasera (1), neumático	6,5 x 10 pulg. | 165 x 255 mm
Motor	
Gasolina/LPG	83 hp GM | 60 kW GM
Diésel, 4F (consulte los requisitos de combustible)*	65 hp Kubota | 48,5 kW Kubota
Diésel, 4i**	56 hp Kubota | 41,7 kW Kubota
Bombas hidráulicas	Una propulsora, tres accesorias
Enfriador de aceite hidráulico basculante	Tipo de pala

ERGONOMÍA DEL OPERADOR

Pedal de acelerador ajustable servoasistido	Dirección asistida
Monitoreo del sistema/luces de advertencia	Volante de dirección ajustable
Asiento de lujo amortiguador de energía	Controles en pantalla táctil

SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Sistema de cuatro filtros	
Etapa 1	Deflector de residuos
Etapa 2	Perma-Filter™
Etapa 3	Prepantalla envolvente
Etapa 4	Doble caja
Área del filtro	190 pies² | 17 m²
Filtrado de polvo (hasta)	99% a 4 micrones
Monitoreo de sistemas	Indicador de filtro atorado
Mecanismo de sacudida	Martillo circular temporizado
Diámetro del ventilador de aspiración	9,5 pulg. | 240 mm
Velocidad del ventilador de aspiración	8500 rpm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	120 pulg. | 3048 mm
Ancho	70 pulg. | 1778 mm
Altura sin protector superior	52,5 pulg. | 1335 mm
Altura con protector superior	82,5 pulg. | 2095 mm
Peso	
Neto	6500 lb | 2950 kg
Radio de giro (izquierda)	85 pulg. | 2160 mm
Giro mínimo en pasillos (izquierda)	135 pulg. | 3430mm

SISTEMA DE SEGURIDAD

Protección contra incendios	Thermo-Sentry™
Certificación de seguridad	Etiqueta UL; tipo G, LP, D
Velocidad hacia adelante cuando se realiza el vaciado	1,5 mph | 2,5 km/h
Luces delanteras y traseras	Estándar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Vaciado en niveles múltiples	Sistema de cuatro filtros
Limpieza II-Speed™	Radiador industrial
Puerta de tolva de descarga grande	Cableado codificado por colores
Parachoques envolvente	Apagado de ventilador de aspiración
Construcción del bastidor con estructura de viga en T	Cambio del cepillo sin necesidad de herramientas
Alerón de recirculación resistente a daños	Pantalla del radiador para residuos
Thermo-Sentry™	Válvula hidráulica de derivación
Cepillo lateral retráctil	Etiqueta UL

EQUIPO OPCIONAL

Paquete para condiciones ambientales severas	Calentador/presurizador
Alarma audiovisual de respaldo	Accesorio soplador
Paquete de iluminación de la senda	Tubo de aspiración
Control de polvo para los cepillos laterales	Cabina cubierta
Protector superior	Aire acondicionado
Cepillo lateral izquierdo	Parachoques de gran resistencia
Fondo de tolva de acero inoxidable	Llantas sólidas de desplazamiento suave

GARANTÍA

Consulte con su representante local de Tennant para obtener más información.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

*Las barredoras 800 que se venden solo en los EE. UU, Canadá y Japón deben tener motores diésel Kubota Tier 4F.
Tier 4F solo requiere el uso de combustible diésel ultrabajo en azufre (ULSD < 15 ppm). Consulte el manual del operador para obtener más información.

**Las barredoras 800 que se venden en todos los demás países, salvo en los EE. UU., Canadá y Japón, deben tener motores diésel Kubota Tier 4i.

Para acceder a una selección completa de almohadillas/pads del cepillo originales Tennant, consulte la Guía de referencia de repuestos e insumos del modelo 800.

Rev. 7/16/14
©2014 The Tennant Company.
Todos los derechos reservados.

Tennant Company
701 North Lilac Drive, Minneapolis, MN 55422, EE. UU.
+1-800-553-8033 | www.tennantco.com | info@tennantco.com